Ficha de dados do produto

PURA 4 Banho de água

para temperaturas de trabalho de +18 a +99.9 °C

Os banhos de água PURA representam um trabalho fácil e seguro no laboratório. Todos os modelos (exceto PURA 4) são fornecidos com um parafuso de dreno integrado para uma drenagem rápida e limpa dos banhos. Os banhos de água PURA podem ser aplicados de modo flexível e são de fácil transporte através dos ergonômicos rebaixos para pega lateral. Pés de borracha que não escorregam cuidam da estabilidade e maior segurança no laboratório.

O tempo de aquecimento Medium: Água



Características do produto

- Operação simples
- Mostrador luminoso
- Interruptor de energia protegido contra respingos
- Proteção contra secagem integrada
- Parafuso de dreno integrado (exceto PURA 4)
- Sem elementos que atrapalhem dentro do banho
- Piso variável fornecido junto
- Temporizador integrado

Valores de desempenho

230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)	
Potência de aquecimento kW	0.5
Viscosidade máx. cSt	
Vazão da bomba l/min	
Pressão da bomba bar	
Consumo de energia A	3
Tolerância %	230V | ±10

Dados técnicos

Versões de tensão disponíveis	
Nº. de pedido	9550504
9550504.22	100-115V 50/60Hz (Nema N5-15 Plug)
9550504.33	230V 50/60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)
9550504.04	230V 50/60Hz (UK Plug Type BS1363A)
9550504.05	230V 50/60Hz (CH Plug Type SEV 1011)
9550504.33.chn	230V 50/60Hz (CN Plug)

Refrigeração

Serpentina de resfriamento	acessório

Banho

Cuba para banho	Aço Inoxidável
Cobertura de banho	acessório
Abertura útil do banho cm (W x L / D)	12 x 27 / 14

Eletrônicos

Indicação de temperatura	LED
Ajuste de temperatura	Externo
Temporizador eletrônico h:min	00:01 ... 99:59

Banho de água

Capacidade para tubos de ensaio com ø 13 mm pc.	90
Capacidade para tubos de ensaio com ø 17 mm pc.	60
Possíveis insertos para vidros de teste pc.	1
Dimensão com tampa de banho cm (L x P x A)	21 x 37 x 36

Dimensões e volumes

Profundidade de imersão útil cm	14
Peso kg	4.9
Dimensões totais cm (L x P x A)	21 x 35 x 22
Dimensões l	0.8 ... 4.5

Valores de temperatura

Faixa de temperaturas de trabalho °C	18 ... 99.9
Ajuste da resolução da indicação de temperatura °C	0.1
Constância de temperatura °C [1]	±0.15
Temperatura ambiente permitida °C	+5 ... +40
Resolução da indicação de temperatura °C	0.1

[1] Estabilidade de temperatura com cobertura de banho (acessórios)

Outros	
Classificação	Classe I (NFL)
Classificação IP	IP 21

Benefícios

Operação simples.

Os elementos de comando no lado dianteiro são confortavelmente acessíveis e fáceis de operar.

Brillante.

Mostrador claro com luminosidade intensa, bem legível, mesmo a uma distância maior

Tombar – não obrigado.

Os banhos de água PURA são projetados à prova de tombamento. Os pés de borracha impedem o escorregamento e alças para carregar facilitam o transporte.

Limpeza simples.

No PURA não há elementos funcionais que atrapalhem instalados. A limpeza das superfícies lisas pode ser realizada de modo rápido e sem resíduos.

Facilidade.

Os banhos de água PURA são vencedores pelo seu baixo peso e podem ser aplicados de modo flexível.

Menos é mais.

Os banhos de água PURA são projetados de modo que o preenchimento com uma quantidade mínima de água basta para manter estáveis mesmo os pequenos vasos de teste.

Iniciar. Parar. Temporizador.

Os banhos de água PURA possuem uma função de temporizador interno. Após transcurso do tempo ajustado soa um sinal sonoro e o aparelho continuará a funcionar ou desligará.

Testado 100%.

Teste 100%. Qualidade 100%. Todo banho de aquecimento JULABO passa por um controle de qualidade antes de sair da fábrica.

Tecnologia verde.

Durante desenvolvimento foram considerados materiais e tecnologias que protegem o meio ambiente.

JULABO. Qualidade.

Altíssimos requisitos de qualidade no desenvolvimento e fabricação de aparelhos de alto valor e longa vida útil.

Quick-Start.

Consultoria individual JULABO e instruções detalhadas ajudam a colocação em funcionamento dos seus aparelhos no local.

Satisfação.

11 Filiais e mais de 100 representantes em todo o mundo asseguram um suporte JULABO rápido e competente.

Assistência 24/7.

A qualquer hora você encontra acessórios adequados, fichas de dados, instruções, estudos de casos e mais. www.julabo.com.

Mais informações sobre toda a gama de produtos JULABO podem ser encontradas em www.julabo.com. Sujeito a alterações técnicas. As ilustrações podem diferir do original. | Datasheet No.PT9550504/260408